

	ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO	EPA 017		
		Revisão: 05	Data: 31/08/2021	Página: 1/1

PLASTDHERE 2000

Plastificante a base de derivados de colofônia de média viscosidade que proporciona aumento da flexibilidade do material, sem que ocorra perda significativa de aderência como nos plastificantes comuns.

INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES

Características	UN	Especificações / Tolerância	Método de análise
Índice de Acidez	mgKOH/g	10 máx.	ML SC 003
Cor Gardner	-	5 máx.	ML SC 006
Viscosidade (50 °C)	cPs	1500 – 2300	ML SC 028

APLICAÇÕES

- Ceras depilatórias;
- Colas e Adesivos;
- Tintas de impressão;
- Lacas e Vernizes.

BENEFÍCIOS

- Proporciona flexibilidade;
- Aderência;
- Compatível com borrachas naturais e sintéticas, nitrocelulose, resinas alquídicas e resina de colofônia;
- Livre de ftalatos.

FORNECIMENTO

Tipo de Embalagem	Quantidade por embalagem	Validade
Tambor de Aço	180 Kg	12 meses

CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto.



Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

Elaborado: Vitor Salvador	Revisado: Rafaela Silva / Sérgio Ribeiro	Aprovado: Vitor Salvador
----------------------------------	---	---------------------------------