

	<b>ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO</b>	<b>EPA 095</b>		
		Revisão:	Data:	Página:
		06	27/08/2018	1/1

## **PLASTDHERE 500**

É um plastificante a base de derivados de colofônia de baixa viscosidade que proporciona aumento da flexibilidade do material, sem que ocorra perda significativa de aderência como nos plastificantes comuns.

### INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES

Características	UN	Especificações/Tolerância	Método de análise
Acidez	mgKOH/g	10 máx.	ML SC 001
Cor Gardner	-	5 máx.	ML SC 006
Viscosidade (50 °C)	cPs	500 – 1000	ML SC 028

### APLICAÇÕES

- Ceras depilatórias;
- Colas e Adesivos;
- Tintas de impressão;
- Lacas e vernizes.

### BENEFÍCIOS

- compatível com borrachas naturais e sintéticas, nitrocelulose, resinas alquídicas e resinas de colofônia;
- livre de ftalatos;
- Melhora aderência;
- Aumento da flexibilidade.

### FORNECIMENTO

Tipo de Embalagem	Quantidade por embalagem	Validade
Tambores de aço	180 Kg	12 meses

### CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto.



Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

<b>Elaborado:</b> Murilo M. Quarcioni	<b>Revisado:</b> Rafaela Silva	<b>Aprovado:</b> Alexandre Tresmondi
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------