

	<b>ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO</b>	<b>EPA 072</b>		
		Revisão: 10	Data: 06/02/2024	Página: 1/1

## RESIDHERE EP 105 H

Resina de colofônia estabilizada e modificada com pentaeritritol.

<b>INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES</b>			
<b>Características</b>	<b>UN</b>	<b>Especificações/Tolerância</b>	<b>Método de análise</b>
Cor Gardner	-	5 máx.	ML SC 006
Índice de acidez	mgKOH/g	20 máx.	ML SC 001
Ponto de amolecimento (Anel/Bola)	°C	105 – 110	ML SC 002
Solubilidade		-	-
*Aromáticos	-	Solúvel	ML SC 012
*Acetatos	-	Solúvel	ML SC 012
*Álcoois	-	Insolúvel	ML SC 012
*Alifáticos	-	Solúvel	ML SC 012
*Óleos secativos		Solúvel	ML SC 012

\* Parâmetros analisados esporadicamente, servem apenas de referência e não caracterizam o produto, devendo ser apontado pelo cliente a exigência para confirmação do pedido.

<b>APLICAÇÕES</b>	
✓	Colas e adesivos em geral, fitas e papéis adesivos. Resina compatível com borrachas sintéticas SBS, SIS e EVA;
✓	Adesivos Hot-melt, PSA e tintas de sinalização viária.

<b>BENEFÍCIOS</b>	
✓	Melhora a dureza do filme;
✓	Resistencia a abrasão;
✓	Resistencia térmica e a oxidação.

<b>FORNECIMENTO</b>		
<b>Tipo de Embalagem</b>	<b>Quantidade por embalagem</b>	<b>Validade</b>
Sacos de papel Kraft (Escamas)	25 kg	06 meses

### CUIDADOS



Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto.

Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Devido ao seu comportamento termoplástico, as resinas na forma de pastilhas e escamas podem se fundir, bloquear ou formar grumos. Esse comportamento pode ser acelerado se submetidas a uma das seguintes condições de armazenamento:

- 1) temperaturas acima de 25°C;
- 2) armazenamento prolongado;
- 3) pressão, por exemplo, empilhamento de paletes; ou uma combinação dessas condições.

Isso é particularmente aplicável para classes de resina de baixo ponto de amolecimento. Para manter a forma de escamas ou pastilhas, recomendamos armazenar o material em local com temperatura controlada; com cuidado ao empilhar o material e evitar o armazenamento prolongado. Deve-se observar que a blocagem não tem impacto negativo nas especificações do produto. Devido à natureza do produto, não serão aceitas reclamações sobre a blocagem. As resinas são sujeitas à oxidação gradual, algumas mais do que outras. Isso pode resultar em escurecimento e/ou pode ter um efeito adverso na solubilidade da resina em solventes orgânicos ou em sua compatibilidade com polímeros.

Recomenda-se que o controle estrito do estoque seja observado em todos os momentos, cuidando para que o material mais antigo seja utilizado primeiro.

Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado.

Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

<b>Elaborado:</b> Allan Ribeiro	<b>Revisado:</b> Rafaela Silva	<b>Aprovado:</b> Vitor Salvador
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------