

	ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO	EPA 095		
		Revisão:	Data:	Página:
		07	30/03/2023	1/1

PLASTDHERE 500

É um plastificante a base de derivados de colofônia de baixa viscosidade que proporciona aumento da flexibilidade do material, sem que ocorra perda significativa de aderência como nos plastificantes comuns.

INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES			
Características	UN	Especificações/Tolerância	Método de análise
Acidez	mgKOH/g	10 máx.	ML SC 001
Cor Gardner	-	5 máx.	ML SC 006
Viscosidade (50 °C)	cPs	300 – 900	ML SC 027

APLICAÇÕES

- Ceras depilatórias;
- Colas e Adesivos;
- Tintas de impressão;
- Lacas e vernizes.

BENEFÍCIOS

- compatível com borrachas naturais e sintéticas, nitrocelulose, resinas alquídicas e resinas de colofônia;
- livre de ftalatos;
- Melhora aderência;
- Aumento da flexibilidade.

FORNECIMENTO

Tipo de Embalagem	Quantidade por embalagem	Validade
Tambores de aço	180 Kg	12 meses

CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto.



Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

Elaborado: Allan Ribeiro	Revisado: Rafaela Silva	Aprovado: Vitor Salvador
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------