HYDRODHERE® GR

COLOFÔNIA HIDROGENADA

HYDRODHERE® GR É IDEAL PARA USO EM ADESIVOS HOT-MELT, PSA, FITAS, ETIQUETAS E SELANTES INDUSTRIAIS. OFERECE ALTO PODER DE ADESÃO, FIXAÇÃO RÁPIDA E DURÁVEL, FLEXIBILIDADE, SECAGEM RÁPIDA E ALTO BRILHO. POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA TÉRMICA E À OXIDAÇÃO.

PROPRIEDADES

Análises	UN	Especificação	Valores Típicos	Método
COR GARDNER	-	Máx. 7	4	ML SCDV 006
ÍNDICE DE ACIDEZ	mg KOH/g	Mín. 150	154	ML SCDV 001
PONTO DE AMOLECIMENTO	°C	Mín. 65	74	ML SCDV 002
ÁCIDO ABIÉTICO (CG)	%	Máx. 3	<0,5	ML RB 014

COMPATIBILIDADE

COMPATÍVEL COM SOLVENTES ALIFÁTICOS, AROMÁTICOS, ÉSTERES, CETONAS E ÁLCOOIS. COMPATÍVEL COM SBR, SBS, SIS EVA E COM METALOCENOS.

EMBALAGEM

Tipo	Tamanho	Validade
TAMBOR DE AÇO ZINCADO (SÓLIDO)	240 kg	12 meses

CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FDS do produto. Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. As resinas são sujeitas à oxidação gradual, algumas mais do que outras. Isso pode resultar em escurecimento e/ou pode ter um efeito adverso na solubilidade da resina em solventes orgânicos ou em sua compatibilidade com polímeros. Recomenda-se que o controle estrito do estoque seja observado em todos os momentos, cuidando para que o material mais antigo seja utilizado primeiro. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

Este documento é propriedade do Grupo RB. Reprodução proibida.